

温度コントローラ (A-MOLD 製)

安全設計で本格機能を搭載し、デジタル表示で見やすく操作性も簡単。
 また、コンパクト・軽量化により簡単に持ち運びが可能となったヒータ制御用温度コントローラです。

【 経済的な価格設定 ! 】



- 機種** : 1・2・4・6・8・12点制御の6機種
- 用途** : ホットランナや加熱式金型の制御など広範囲に使用できます。

A-MOLD 製 温度コントローラ仕様 (制御点数 (ゾーン数) : 1・2・3・4・6・8・12点)

型番	TC-H0906-01-D	TC-H0906-02-D	TC-H0906-04-D	TC-H0906-06-D	TC-H0906-08-D	TC-H0906-12-D
制御点数 (ゾーン数)	1点	2点	4点	6点	8点	12点
供給電源	単相 AC220V	単相 AC220V	3相 AC220V	3相 AC220V	3相 AC220V	3相 AC220V
出力電流	CH1 15A	CH1~CH2 15A	CH1~CH4 15A	CH1~CH6 15A	CH1~CH8 15A	CH1~CH12 15A
出カケーブル	ヒータ用4m コントローラから 直結ケーブル	ヒータ用4m コントローラから 直結ケーブル	ヒータ用4m 25pin ケーブル	ヒータ用4m 25pin ケーブル	ヒータ用4m 25pin ケーブル	ヒータ用4m 25pin ケーブル
入カケーブル (補償導線)	センサ用4m コントローラから 直結ケーブル J(IC)or K(CA) 選定下さい	センサ用4m コントローラから 直結ケーブル J(IC)or K(CA) 選定下さい	センサ用4m 25pin ケーブル J(IC)or K(CA) 選定下さい	センサ用4m 25pin ケーブル J(IC)or K(CA) 選定下さい	センサ用4m 25pin ケーブル J(IC)or K(CA) 選定下さい	センサ用4m 25pin ケーブル J(IC)or K(CA) 選定下さい
電源ケーブル	L=4m Y 端子	L=4m Y 端子	L=4m Y 端子	L=4m Y 端子	L=4m Y 端子	L=4m Y 端子
外形寸法	W=260 H=205 D= 70	W=300 H=205 D=230	W=330 H=245 D=350	W=330 H=245 D=450	W=330 H=245 D=550	W=330 H=245 D=750
本体重量	約 6.5kg	約 8.5kg	約 15kg	約 20.8kg	約 28.8kg	約 32.8kg