


アラルダイト - スタンダード

断熱板補修用接着剤

アラルダイトスタンダードはスイス・チバガイギー社が世界で最初に工業化した主剤と硬化剤の二液性の断熱板接着剤です。使用中の断熱板の破損等の急場の処置に便利で威力を発揮します。


使用方法と注意点

被着体の接着面を清浄にして下さい。




等量を割箸等で色が一樣になるまで混ぜて下さい。混ぜ方が不十分だと固まりません。作業中は換気に注意下さい。可使時間の目安は100グラム混合で一時間以内の使用です。

但し、200グラム以上の混合は発熱して危険です。



接合しはみ出した接着剤は除去し、接合部をテープで固定して下さい。硬化に適した温度は、20 以上の暖かい所で硬化させる必要あり。目安として20 ~ 25 の温度では12時間で硬化。硬化を早めたい時は暖めれば良いのですが、火気の使用は避け、ドライヤーの類で暖めて下さい。



液が目に入ったり皮膚についたりした時は、よく洗い落として下さい。

使用後の保管はキャップとチューブの色を間違えると、チューブの口が固まり面倒です。又、保管温度は18 ~ 25 で湿気と直射日光を避けて下さい。

価格

容 量	価 格
1セット：170cc (主剤：1，硬化剤：1)	@ 3,000円/セット ミニムオダ - 5セット~となります
1ケース：3400cc (主剤：20，硬化剤：20)	@ 47,500円

お問い合わせ 日本金型産業㈱ TEL: 03-3733-6311 FAX:03-3736-5300 E-mail : jtd@jtdtky.co.jp