




# 成形年月マーク (プラスチック成型用)

(ラッチタイプ)



本体仕様 (単位: mm)

D	B	C	L	K
4	2.0	2.90	8.0	3.85
6	3.0	4.25	8.0	3.85
8	4.0	5.75	10.0	3.85
10	5.0	6.75	12.0	4.85
12	6.5	8.75	14.0	5.85
14	8.0	9.75	14.0	5.85
16	10.0	11.75	14.0	5.85
20	12.0	13.75	16.0	5.85

彫刻深さ (単位: mm)

D	文字	矢印
4	0.12	0.25
6	0.16	0.40
8	0.20	0.45
10	0.23	0.50
12	0.25	0.60
14	0.30	0.60
16	0.30	0.60
20	0.30	0.60

材質: SUS420J2 (硬度: 48~52HRC)

表示	Aタイプマーク	外径(mm)	カタログ番号
年月 (月1~12)		4	JT-A-D04
		6	JT-A-D06
		8	JT-A-D08
		10	JT-A-D10
		12	JT-A-D12
		14	JT-A-D14
		16	JT-A-D16
年月 (十の位 XYZ)		4	JT-B-D04
		6	JT-B-D06
		8	JT-B-D08
		10	JT-B-D10
		12	JT-B-D12
		14	JT-B-D14
		16	JT-B-D16
年 (6ヶ年)		4	JT-C-D04
		6	JT-C-D06
		8	JT-C-D08
		10	JT-C-D10
		12	JT-C-D12
		14	JT-C-D14
		16	JT-C-D16
月 (1~12)		4	JT-D-D04
		6	JT-D-D06
		8	JT-D-D08
		10	JT-D-D10
		12	JT-D-D12
		14	JT-D-D14
		16	JT-D-D16

表示	Aタイプマーク	外径(mm)	カタログ番号
月 (十の位 XYZ)		4	JT-E-D04
		6	JT-E-D06
		8	JT-E-D08
		10	JT-E-D10
		12	JT-E-D12
		14	JT-E-D14
		16	JT-E-D16
日 (十の位)		4	JT-F-D04
		6	JT-F-D06
		8	JT-F-D08
		10	JT-F-D10
		12	JT-F-D12
		14	JT-F-D14
		16	JT-F-D16
日 (一の位)		4	JT-G-D04
		6	JT-G-D06
		8	JT-G-D08
		10	JT-G-D10
		12	JT-G-D12
		14	JT-G-D14
		16	JT-G-D16
日 (1~31)		4	JT-H-D04
		6	JT-H-D06
		8	JT-H-D08
		10	JT-H-D10
		12	JT-H-D12
		14	JT-H-D14
		16	JT-H-D16
無印 (12分割)		4	JT-I-D04
		6	JT-I-D06
		8	JT-I-D08
		10	JT-I-D10
		12	JT-I-D12
		14	JT-I-D14
		16	JT-I-D16

組み込み方法: プレート側より組込交換願います。(ラッチタイプ)

金型へのインサート方法

製品の取り出し方法

手で押し入れ後、木又はウレタンハンマーで軽く叩いて下さい。 取り出しは型の裏側から叩き出して下さい。

(注) PL面交換タイプは、別途弊社カタログ「ヨーロッパ製 成形年月マーク」をご覧ください。

お問い合わせ 日本金型産業株式会社 TEL: 03-3733-6311 FAX: 03-3736-5300 E-mail: jtd@jtdtky.co.jp