



ホットメルトコーティング剤 丸型溶融タンク & 角型溶融タンク

丸型タンク製品

No.	型番
①	WP1A
②	WP2A
③	WP4A
④	WP7A

No.	型番
⑤	WP8A
⑥	WP16A
⑦	RWP486



角型製品



⑧ 型番 RWP5



コーティング各種



⑨ 型番 RH20x4x4

特長

- ◆ 11種類の丸型・角型及び安全サーモスタット付き溶融タンク製品の提供が可能。
- ◆ 標準仕様電圧：115V及び220V仕様 220V及び440V仕様は都度見積対応

丸型溶解タンク (電圧4種類:115V/120V/220V/440V)						
型番	容量(ml)	電圧	ワット数	内寸(mm)	深さ(mm)	
WP1A	473	115V	400	89	76	
WP2A	946	115V	600	127	89	
WP4A	1,892	115V	600	140	127	
WP7A	3,311	115V	1,000	152	203	
WP8A	3,800	115V	900	203	140	
WP12A	5,700	115V	1,000	152	305	
※WP16A	7,600	115V	2,000	267	152	
※WP40A	19,000	220V	4,400	305	305	
※WP80A	38,000	220V	6,600	356	381	
※WP160A	76,000	220V	7,700	508	381	
※WP200A	95,000	220V	8,500	483	610	

※ サーモスタット (過昇温防止機能) 付きタイプ

角型溶解タンク (電圧4種類:115V/120V/220V/440V)						
型番	容量(ml)	電圧	ワット数	縦(mm)	横(mm)	深さ(mm)
RWP1	946	115V	600	102	102	51
RWP2	1,892	115V	1,200	102	203	51
RWP3	2,838	115V	1,000	102	305	51
RWP486	3,784	115V	1,200	102	203	152
RWP4	5,676	115V	1,500	152	305	102
RWP5	5,676	115V	1,200	102	508	102
RH20X4X4	5,676	115V	1,200	102	508	102
※RWP6	14,190	115V	3,150	152	457	203
※RWP6-7-1	14,190	115V	2,325	152	457	203
※RWP6366	20,812	115V	2,400	152	914	152
※RWP101612	32,164	115V	3,600	254	406	305

ホットメルトコーティング剤

型番	カラー	箱サイズ	重量
B-52-C	クリア	250x250x250mm	12Kg
B-52-G	グリーン		
B-52-B	ブルー		
B-52-R	レッド		

