

地球に優しいモデリングプラスチック 自由樹脂

F-118-a-9805

量産品製造の前段階の試作品、金型の形状部分の部分的チェックにご使用下さい。
自由樹脂は融点 80 でくり返し再加工できます。使用済み後は、土に埋めても大丈夫！
地球に優しいプラスチックです。

使用方法

1. 60 以上のお湯を器に入れ「自由樹脂」を適量浸します。お湯が熱いほど早く軟らかくなります。
2. 数秒で軟らかくなりますので、棒などで「自由樹脂」を取り出します。
3. 軟らかなうちに型取り又は金型に圧入し転写して下さい。冷えると自然に固まります。(歯ブラシの柄位の硬さ) 水で冷やすと早く固まります。



特徴

一度固まっても、又お湯にいれば何度でも再加工できます。
軟らかくなるのにも、固まるのにも、数秒。(表面)
いったん固まると、普通のプラスチックと全く同じで、弾性もあり曲げてみねじっても簡単にはこわれません。
自由樹脂には、生分解性があります。今までのプラスチックとはちょっと違う、「地球にやさしい」プラスチックです。<安全性 昭和 57 年度厚生省告示第 20 に適合>

単価 1パック(1.2kg) ¥8,600-

カラー 白・黒・チャコール(半透明)

(経済的な 6kg・25kg 詰めも承ります。単価お問合せ下さい。)