

JTD ダイヤモンドペーストコンパウンド

(油溶性・水溶性・両溶性の3タイプ)

超硬合金、鉄、金属等、様々な素材の研削仕上げにご使用できるダイヤモンドコンパウンドです。

- ◆ 油溶性（Oタイプ）、水溶性（Wタイプ）、両溶性（Bタイプ）の3種類があります。
- ◆ 研削作業を短縮し、効率良く作業ができます。
- ◆ 研磨作業から仕上げ工程まで高精度かつ滑らかな仕上がりが得られます。
- ◆ 砥粒密度（切れ味）は低、中、高の3種類を取りそろえて、粒度毎にカラー識別ができます。
- ◆ 10、15、18、20g 入りのシリンジタイプもございます。

型式	タイプ	密度 (切れ味)	粒度 (ミクロン)	カラー	形状 (シリンジタイプ 5g 入り)
JTD600F-1-IVORY	O	低	1	アイボリー	
	W	中			
	B	高			
JTD600F-3-YELLOW	O	低	3	イエロー	
	W	中			
	B	高			
JTD600F-6-ORANGE	O	低	6	オレンジ	
	W	中			
	B	高			
JTD600F-9-GREEN	O	低	9	グリーン	
	W	中			
	B	高			
JTD600F-15-BLUE	O	低	15	ブルー	
	W	中			
	B	高			
JTD600F-30-RED	O	低	30	レッド	
	W	中			
	B	高			



日本金型産業株式会社

東京都大田区西蒲田 5-27-1

TEL : 03-3733-6311

FAX : 03-3736-5300

URL : <http://www.jtdtky.co.jp>

E-mail : jtd@jtdtky.co.jp

※カタログ内容は予告なしにメーカーが変更している場合があります。

金型磨き&表面処理-473-a-201612