




# スリック-タイト シール (封止剤)

(米国 : LACO 社)

製品	特徴	型番 / サイズ / 数量
<b>ペースト剤</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>無毒、不乾燥、簡易洗浄可能。</li> <li>プラスチック容器上蓋内側に刷毛付き。</li> <li>USDA (米国農務省) 認定製品。</li> </ul>	41209 4 オンス /120ml 12 個入/箱
	<b>耐熱温度</b> -46°C~260°C <b>液体用耐圧</b> 10,000PSI (68.95MPa) <b>ガス用耐圧</b> 3,000PSI (20.68MPa) <b>適用材</b> 金属、ステンレス、真鍮、アルミ、PVC、CPVC、ABS 等の結合部。	41219 8 オンス / 237ml 12 個入/箱
		42029 1 パイント /550ml 24 個入/箱 ※12 個入りの場合、刷毛付きナシ
		42049 1 クォート /950ml 12 個入/箱
<b>スティック剤</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>PTFE 粒子で高密封性が可能。</li> <li>無毒、不乾燥、白色製品。</li> <li>簡易洗浄可能。</li> <li>作業効率の良いスティックタイプ。</li> </ul>	041600 1.25 オンス/35.5 g 24 本入/箱
<b>テープ剤</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>長期間使用後でも取り外しが簡単。</li> <li>溶剤、化学物質、酸素及び食品製造ラインに最適。</li> <li>ホワイトテープ： 一般用</li> <li>ピンクテープ： 配管用</li> <li>イエローテープ： ガスライン用</li> </ul>	44080 6.35mm x 7.6M 44081 6.35mm x 15M 44082 12.7mm x 7.6M 44083 12.7mm x 15M 44094 12.7mm x 6.6M (イエロー) 44095 12.7mm x 6.6M (ピンク)

## シール用途別推奨製品


用途	ペースト	スティック	テープ
水	●	●	●
一般ガス、LP ガス	●	●	●
スチーム	●	●	●
エア	●	●	●
ガソリン、オイル	●	●	●
アルコール、エタノール、アンモニア、冷媒		●	●
アミノ酸、アルカリ濃縮物			●
芳香溶剤、酸素			●








東京都大田区西蒲田5-27-1  
 TEL:03(3733)6311 FAX:03(3736)5300  
 URL: http://www.jtdtky.co.jp  
 E-mail: jtd@jtdtky.co.jp



※ カタログ内容は予告なしにメーカーが変更している場合があります。



# かじり防止・修復スティック・錆取り&潤滑剤



製品	特徴	使用アプリケーション																							
<b>E-Z かじり防止剤</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>かじり防止及び潤滑剤として、銅及びニッケル成分3種類のコンパウンドを用意。</li> <li>防錆及び腐食防止に最適な製品。</li> </ul>	ナット、ボルト、バルブ、フランジ、ネジ溝製品																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型番</th> <th>耐熱温度</th> <th>材質</th> <th>サイズ</th> <th>数量</th> <th>特記項目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08910</td> <td>982°C</td> <td>銅</td> <td>10oz</td> <td>24 個入り/箱</td> <td>USDA (米国農務省) 認定製品。</td> </tr> <tr> <td>08971</td> <td>1427°C</td> <td>ニッケル</td> <td>8oz</td> <td>24 個入り/箱</td> <td>ステンレス製品の摩耗を防ぎます</td> </tr> <tr> <td>08930</td> <td>982°C</td> <td>銅</td> <td>2.2oz</td> <td>24 個入り/箱</td> <td>スティックタイプ</td> </tr> </tbody> </table>	型番	耐熱温度	材質	サイズ	数量	特記項目	08910	982°C	銅	10oz	24 個入り/箱	USDA (米国農務省) 認定製品。	08971	1427°C	ニッケル	8oz	24 個入り/箱	ステンレス製品の摩耗を防ぎます	08930	982°C	銅	2.2oz	24 個入り/箱	スティックタイプ
型番	耐熱温度	材質	サイズ	数量	特記項目																				
08910	982°C	銅	10oz	24 個入り/箱	USDA (米国農務省) 認定製品。																				
08971	1427°C	ニッケル	8oz	24 個入り/箱	ステンレス製品の摩耗を防ぎます																				
08930	982°C	銅	2.2oz	24 個入り/箱	スティックタイプ																				

<b>エポキシ 修復スティック剤</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>硬化が5~10分で始まり、24時間で完全硬化。</li> <li>硬化後に収縮する事はありません。</li> <li>1時間後には、ドリル、タップ穴加工が可能。</li> </ul>	金属、木材、ガラス、セラミック、コンクリート  											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型番</th> <th>耐熱温度</th> <th>材質</th> <th>サイズ</th> <th>数量</th> <th>特記事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19571</td> <td>121°C</td> <td>エポキシ</td> <td>4oz</td> <td>24 本入り/箱</td> <td>水用</td> </tr> </tbody> </table>	型番	耐熱温度	材質	サイズ	数量	特記事項	19571	121°C	エポキシ	4oz	24 本入り/箱	水用
型番	耐熱温度	材質	サイズ	数量	特記事項								
19571	121°C	エポキシ	4oz	24 本入り/箱	水用								

<b>オイル漏れ 修復スティック剤</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>オイル、ガソリン漏れの一時的な補修剤に利用。</li> <li>内容物を排出する事なく、外側から修復が可能。</li> </ul>	ガソリントank、燃料オイルタンク、トランスミッション 									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型番</th> <th>耐圧</th> <th>サイズ</th> <th>数量</th> <th>特記事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11476</td> <td>15PSI (103,425Pa)</td> <td>1oz / (28g)</td> <td>12 本入り/箱</td> <td>オイル&amp;ガソリン用</td> </tr> </tbody> </table>	型番	耐圧	サイズ	数量	特記事項	11476	15PSI (103,425Pa)	1oz / (28g)	12 本入り/箱	オイル&ガソリン用
型番	耐圧	サイズ	数量	特記事項							
11476	15PSI (103,425Pa)	1oz / (28g)	12 本入り/箱	オイル&ガソリン用							

<b>加熱用 修復スティック剤</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>90秒で素早く修復可能。</li> <li>R-410Aタイプシステムに準拠した製品。</li> <li>エポキシ製品単体での利用が出来る為、他の製品と混ぜる必要がありません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>アルミ、銅、ガラス、セラミック材。</li> <li>高温、低温冷媒装置。</li> </ul> 											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型番</th> <th>耐熱温度</th> <th>耐圧</th> <th>材質</th> <th>サイズ</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11575</td> <td>177°C</td> <td>600PSI (4.13MPa)</td> <td>エポキシ</td> <td>10.63g</td> <td>12 本 / 箱</td> </tr> </tbody> </table>	型番	耐熱温度	耐圧	材質	サイズ	数量	11575	177°C	600PSI (4.13MPa)	エポキシ	10.63g	12 本 / 箱
型番	耐熱温度	耐圧	材質	サイズ	数量								
11575	177°C	600PSI (4.13MPa)	エポキシ	10.63g	12 本 / 箱								

<b>ラストバスター 錆取り剤</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>錆ついたボルト、スクリュー、シャフト、パイプ等の接続部に垂らすだけで、即緩み効果有り。</li> <li>酸、アルカリ及び有害成分は含まれていません。</li> <li>先端にフレキシブル延長ノズルキャップ付き。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動車、ポンプ、配管装置、トレーラー、動力工具、農耕器具、電動器具等。</li> </ul> 					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型番</th> <th>サイズ</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>79706</td> <td>4oz / 120ml</td> <td>24 本 / 箱</td> </tr> </tbody> </table>	型番	サイズ	数量	79706	4oz / 120ml	24 本 / 箱
型番	サイズ	数量					
79706	4oz / 120ml	24 本 / 箱					

<b>ズームサポート 潤滑剤</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>先端にフレキシブル延長ノズルキャップが付いているため、届きにくい場所にも容易に塗布する事が可能。</li> <li>あらゆる製品に利用可能な万能潤滑剤。</li> <li>回転、往復運動装置に最適。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>タービン、ベアリング、モーター、スライド製品。</li> </ul> 					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型番</th> <th>サイズ</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>79704</td> <td>4oz / 120ml</td> <td>24 本 / 箱</td> </tr> </tbody> </table>	型番	サイズ	数量	79704	4oz / 120ml	24 本 / 箱
型番	サイズ	数量					
79704	4oz / 120ml	24 本 / 箱					