

## ミニコイル ヒータ

( TEMPCO 製 )

- ◆ 多数個取り精密金型のホットランナーノズル用のバンド・ヒータとして最適です。
- ◆ 発熱体をコイル状に巻いて直接温める為、
  - 1) 発熱ムラがない。
  - 2) 昇温が早い。
  - 3) 対衝撃性に強い。
 といった特徴があります。
- ◆ 内径は最大 63.50mm まで対応可能です。

サイズ : mm

取付金具タイプ		内径	長さ	ワット	ボルト	型番 / ヒータのみ	型番 / センサー Jタイプ付き
カム(軸) 締め付け タイプ		19	30.5	149	240	HRN00100	HRY00110
		19	30.5	268	240	HRN00101	HRY00111
		19	44.4	268	240	HRN00102	HRY00112
		19	50.8	323	240	HRN00103	HRY00113
		22.2	30.5	268	240	HRN00104	HRY00114
		25.4	30.5	300	240	HRN00105	HRY00115
		25.4	25.4	318	240	HRN00106	HRY00116
		25.4	30.5	350	240	HRN00107	HRY00117
		25.4	50.8	440	240	HRN00108	HRY00118
		12.7	31.7	120	240	HRN00109	HRY00119
スクリュー 締め付け タイプ		19	30.5	149	240	HRN01100	HRY01113
		19	30.5	268	240	HRN01101	HRY01114
		19	63.5	323	240	HRN01102	HRY01115
		22.2	30.5	268	240	HRN01103	HRY01116
		22.2	50.8	300	240	HRN01104	HRY01117
		22.2	44.4	350	240	HRN01105	HRY01118
		19	30.5	400	240	HRN01106	HRY01119
		19	50.8	272	240	HRN01107	HRY01120
		19	50.8	400	240	HRN01108	HRY01121
		19	30.5	186	240	HRN01109	HRY01122
		38.1	63.5	675	240	HRN01110	HRY01123
		44.4	44.4	450	240	HRN01111	HRY01124
		63.5	38.1	380	240	HRN01112	HRY01125

- \* Kタイプセンサーの取り付けも可能です。
- \* 標準リード線は 1800mm となります。
- \* 最低発注数量は 2 ヶからとなります。
- \* 納期は都度メーカーに確認させていただきます。